

ae austriamicrosystems

AS1341

Nuovo convertitore DC-DC Step-Down,
20V ingresso, efficienza 96%,
corrente a riposo 12µA e 600mA in uscita



PUNTI DI FORZA:

- Aumento vita batteria grazie ad alta efficienza, basso consumo a riposo e per piccoli carichi
- Bassa dissipazione grazie ad alta efficienza, alta frequenza
- Dimensioni contenute grazie al minuscolo contenitore 3x3mm e a L/C a basso profilo
- Basso livello di emissioni EMC grazie a commutazione isteretica
- Versatilità grazie a ampi campi di ingresso e uscita

CARATTERISTICHE:

- Ampio campo di ingresso da 4.5V a 20V
- Elevata Efficienza fino a 96% (anche con piccoli carichi)
- Bassa corrente a riposo 12µA (in shutdown <0.8µA)
- Corrente in uscita 600mA @ 5V (Vin=12V)
- Programmazione Limite corrente da 0.7 a 1.4A
- Tipo commutazione isteretica per contenere EMC
- Dimensioni contenute 3x3mm TDFN-8
- Campo Temperature Industriale da -40°C a +85°C



APPLICAZIONI:

- Sistemi portatili alimentati a batteria
- Sistemi che richiedono alta efficienza anche a bassi carichi



www.consortiumsrl.com



Il più grande magazzino nazionale di passivi ed elettromeccanici



Easy-Mark™

L'etichettatura non è mai stata così semplice e veloce!

Con il software **EASY-MARK™** di **PANDUIT** puoi creare in pochi istanti etichette per identificare schede elettriche, componenti passivi, cavi e connettori, in modo semplice e flessibile.

I vantaggi di EASY-MARK™:

- Dispone di un'interfaccia utente in italiano
- Riduce i tempi e gli errori di installazione fino al 75%
- Genera codici a barre
- Importa dati da file Excel
- Dispone di un archivio di centinaia di simboli standard
- Consente l'importazione di loghi e simboli aggiuntivi
- Può essere aggiornato gratuitamente attraverso il sito www.panduit.com

NOVITÀ: Ora disponibile con i formati etichette precaricati specifici del mercato

Selezione del mercato specifico

Selezione dell'applicazione di etichettatura

Selezione dei dettagli dell'applicazione

Selezione del metodo di inserimento dei dati

Inserimento dei dati

Il software **EASY-MARK™** seleziona e compila le etichette automaticamente

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ORA ANCHE CON CODICI A BARRE!



BREVETTATO

Requisiti di sistema

- 64 MB di spazio libero su disco fisso e 64 MB di RAM (scelta consigliata: 256 MB di RAM)
- Mouse o dispositivo di puntamento compatibile
- WINDOWS 2000, NT 4.X o XP
- Unità CD-ROM

Esempi applicativi per reti*



Esempi applicativi per montaggio pannelli*



Esempi applicativi per manutenzione e costruzione*



*Non sono state indicate tutte le applicazioni previste

CERAMIC FILTERS

CERAMIC RESONATORS



PIEZO SOUND COMPONENTS

DESIGN WITH MURATA PIEZO

Please ask for our free catalogue:

Ceramic Resonators (CERALOCK®) P16E

Piezoelectric Sound Components P37E

CERAFIL® for Audio/Video Equipment P50E

at www.consortiumsrl.com

MURATA
Innovator in Electronics



www.consortiumsrl.com

L'UNIONE FA LA FORZA!

ELECTRONIC POINT
Piemonte, Liguria, Val D'Aosta
Via Borgaro, 87/11
10149 Torino
Tel. 0112165535/333
Fax 0112167116
e-mail: info@electronicpoint.it
www.electronicpoint.it

COGEDIS
Lombardia
Via Stephenson, 88
20157 Milano (MI)
Tel. 0239005266
Fax 0239005268
e-mail: infolett@cogedisrl.it
www.cogedisrl.com

GIAMPER
Triveneto
Via Nangole, 240
32024 Castion (BL)
Tel. 0437927547
Fax 0437920042
e-mail: giamper@giamper.com
www.giamper.com

ALTA
Emilia Romagna, Toscana, Umbria
Via E. Conti, 19
50018 Scandicci (FI)
Tel. 05575941
Fax 0557594333
e-mail: alta@altasrl.com
www.altasrl.com

ELECTRONIC POINT
Marche, Lazio, Abruzzo, sud Italia
Via D. Lupatelli, 64
00149 ROMA
Tel. 065500218
Fax 0655269996
e-mail: electronicpoint@iscali.it
www.electronicpointscali.it